

Quick guide til opsætning af Smart M-Air adapter (WF-RAC)

Quick guide til opsætning af WiFi-modul til Smart M-Air app. Scan QR-kode nederst på siden for at downloade manualerne for udførlig beskrivelse og brug af app'en.

Trin 1 Klargøring af app'en


- 1 Download "Smart M-Air" app'en fra Google Play eller Appstore - evt. scan nedenstående QR kode.
- 2 Vælg sprog, tid og temperatureenhed og godkend servicevilkår.
- 3 Du kan vælge mellem at give app'en adgang til klimaanlægget udefra/eksternt (kræver brugerprofil) eller kun til hjemmebrug.
- 4 Ved valg af eksternt tilgang, vælg "brug af klimaanlæg" og vælg derefter "opret konto" og log ind. Gå til trin 2.

Ved valg af "kun til hjemmebrug", gå direkte til trin 2.

Trin 2 Installerer af WiFi-modul

Gå til trin 3 hvis din varmepumpe har indbygget WiFi-modul


- 1 Sluk for klimaanlægget og tilslut WiFi-modulet til CNS kontakten på kredsløbskortet.
Findes på højre side af indedelen.
- 2 Fastgør WiFi-modulet til væggen eller et andet egnet sted. Sæt dækslet på plads på indedelen og tilslut strømmen til klimaanlægget.
- 3 Grøn og orange LED lys skal nu begge lyse i ca. 10 sek. Derefter vil LED lysene slukke. Dette er normalt.
- 4 Hvis LED lysene skiftesvis blinker betyder det, at der er noget galt - se manualerne "Unit installation" og "Unit User".
Du kan også trykke på "RESET" knappen på WiFi-modulet eller prøve at tage strømmen fra klimaanlægget i 5 minutter, for så at prøve igen.



Trin 3 Tilkobling til trådløst netværk

Når trin 1 + 2 er fuldført åbnes M-Air app'en og følgende skærmbillede vises (Billede 1)

Du kan enten gå videre med WPS knappen på din router eller manuelt via WiFi listen på mobilen



Med WPS-knap

- 1 Tryk på "POWER" knappen på WiFi-modulet i 2 sek.
Det grønne LED lys vil lyse konstant
- 2 Tryk på "SET" knappen på WiFi-modulet (kort tryk)
Det grønne LED lys vil nu blinke konstant



- 3 Tryk på "WPS" knappen på routeren inden 2 min. Denne knap har ofte et af symbolerne som vist til højre



- 4 Tryk på "Find uregistrerede klimaanlæg" i app'en



Du vil nu se din varmepumpe på listen som vist på billede 2. Hvis den ikke vises gentages 1-4


? For justeringer, brug og indstillinger refereres til brugermanual



Hvis udråbstegnet vises skal softwaren i WiFi-modulet opdateres
Se manual for mere information

Manuelt - AP mode

- 1 Tryk på "POWER" knappen på WiFi-modulet i 2 sek. *Det grønne LED lys vil lyse konstant*
- 2 Tryk på "SET" knappen på WiFi-modulet i 3 sek. *Det grønne LED lys vil skifte mellem at lyse i 2 sek. og være slukket i 5 sek.*
- 3 Åbn WiFi indstillinger på din mobil og søg efter netværket (SSID) som hedder "Smart-M-Air-Exxx".
- 4 Tilslut til netværket med password, som står bag på WiFi-modulet: "RAC2WLAN"
- 5 Tryk på "Find uregistrerede klimaanlæg" i app'en



Du vil nu se din varmepumpe på listen som vist på billede 2. Vælg derefter det trådløse netværk, som anlægget skal kobles op imod og log på.

Krav til udstyr:

Android: vers. 8 eller nyere
IOS: vers. 12 eller nyere
WiFi: IEEE802, 11b/g/n 2,4 GHz*
Kanal: 1 til 13
Kryptering: (TKIP)(AES)
WPS støtte: Ja

*5GHz er ikke støttet

