

MOVE THE WORLD FORWARD

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

Foretrækkes af professionelle

NORDISK VERSION

NETSU

R32
LAV GWP



- + Markedets højeste kvalitet
- + Fås i 3 farvekombinationer
- + Lavt lydniveau

Mulighed for WIFI eller SMS styring af varmepumpen via app



NETSU er Italiensk design tilsat japansk kvalitet!

+ 4.3~6.6 kW **- 2.9~5.5 kW**

NETSU fra Mitsubishi Heavy er designet til den minimalistiske nordiske indretningsstil. Indedelen fås i 3 forskellige farvekombinationer: Hvid, sort/hvid og titanium.



Nordisk version

Med varmetråd i bundbakke

ECO funktion

Giver en større økonomisk besparelse på helt op til 20 %

Ugeprogram med 24-timers ur

Mulighed for at programmere 4 forskellige funktioner dag for dag

Auto genstart

Starter anlægget op med samme indstillinger som før strømafbrydelsen

10°C funktion

Sørger for at holde rumtemperaturen på +10°C




TEKNISK		NETSU 20 20 ZS-WA	NETSU 25 25 ZS-WA	NETSU 35 35 ZS-WA	NETSU 50 50 ZS-W
VARME	Kapacitet (min-max)	kW 0.9- 4.3	0.9- 4.5	0.9- 5.0	1.3- 6.6
	Nominel Kapacitet	kW 2.7	3.2	4.0	5.8
	SCOP	kW 4.6	4.7	4.7	4.6
	Energiklasse	- A++	A++	A++	A++
	Årligt enegiforbrug*1	kWt 793	804	895	1158
Kapacitet +(COP) ved -10 °C	kW 2.6 (2.2)	2.7 (2.4)	3.0 (2.4)	3.8 (2.5)	
KØLING	Kapacitet (min-max)	kW 0.9 - 2.9	0.9 - 3.1	0.9 - 4.0	1.3 - 5.5
	Nominel Kapacitet	kW 2.0	2.5	3.5	5.0
	SEER	- 8.5	8.5	8.4	7.0
	Energiklasse	- A+++	A+++	A++	A++
	Årligt enegiforbrug*1	kWt 83	103	146	250
INDEDEL	Lydniveau	dB(A) 19 - 22 - 25 - 34	19 - 23 - 28 - 36	19 - 26 - 30 - 40	22 - 29 - 36 - 46
	Luftmængde	m3/t 300 - 600	300 - 678	300 - 738	354 - 834
	Mål (HxBxD)	mm 290 x 870 x 230	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230
	Vægt	kg 9,5	9,5	9,5	10
	Dræntilslutning	- Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
	Strømforsyning fra udedel	- 4 x 1.5 mm ²	4 x 1.5 mm ²	4 x 1.5 mm ²	4 x 1.5 mm ²
UDEDEL	Lydniveau (silent mode)	dB(A) 45 (42)	46 (42)	48 (44)	51 (43)
	Mål (HxBxD)	mm 540 x 780 (+62) x 290	540 x 780 (+62) x 290	540 x 780 (+62) x 290	595 x 780 (+62) x 290
	Vægt	kg 31	31	34,5	36
	Strømforsyning (50/60Hz)	A 1-230V - 10A	1-230V - 10A	1-230V - 10A	1-230V - 16A
TEKNISK	Max rørlængde	m 20	20	20	25
	Max højdeforskel	m 10	10	10	15
	Fyldning, R32	kg (m) 0.62 (15m)	0.62 (15m)	0.78 (15m)	1.05 (15m)
	Efterfyldning	g/m 20	20	20	20
	Rørstørrelse	" 1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"
	Driftsområde*2	°C -15 til +46	-15 til +46	-15 til +46	-15 til +46

*1: Qhe - Qce / ihht. EU's lot10 - eco design

*2: Stopper ikke drift ved -15 °C, (ingen tilgængelig data for temperatur under -15 °C)

WANT TO GO HEAVY ?



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
Foretrækkes af professionelle

Officiel importør: H. Jessen Jürgensen A/S | Tempovej 18-22 | 2750 Ballerup